


GELTA

Light for life

ĐÈN ĐƯỜNG SERIES SUA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA

— GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG **O ĐỒNG** —




Cảm biến chuyển động



Thiết kế liền thể



Tuổi thọ > 10 năm



Góc xoay 70°



CHẤT LIỆU CAO CẤP

PHỦ SÁNG
LÊN ĐẾN **600M²**











BẢO HÀNH
03
NĂM






Hotline: 0938 6777 92

www.gelta.vn





-  Hiệu quả cao với hiệu suất 180 - 200Lm/w
-  Pin **LiFePO4** với 2000 vòng đời, an toàn và đáng tin cậy.
-  Quang thông rộng lên đến gần 15.000Lm.
-  Cảm biến chuyển động giúp chống nhiễu tốt, nhận diện tối ưu.
-  Dễ dàng thay đổi pin lưu trữ.
-  Tám pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể chất lượng cao **2-3 ngày** mưa.
-  Thích hợp cho đường phố, công viên, bãi đậu xe, khuôn viên, v.v.
-  Góc lắp đèn lên đến 70° do đó có thể điều chỉnh hướng sáng mong muốn.
-  3 năm bảo hành - Chính hãng bởi **GELTA**.
-  Hạn chế bám bụi nhờ chất liệu tự làm sạch.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm	SUA - 40	SUA - 60	SUA - 80
			
Công suất	40 W	60 W	80 W
Tám quang điện	18V/50 Wp	36V/80 Wp	36V/100 Wp
Pin lưu trữ	Lithium (LifePO4)/307.2 Wh	Lithium (LifePO4)/460.8 Wh	Lithium (LifePO4)/614.4 Wh
Chip Led	3030		
Tuổi thọ Led	>100.000 giờ		
Thời gian sạc	4 - 6 giờ		
Thời gian sáng	2-3 ngày		
CCT (Nhiệt độ màu)	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K/6500K		
Quang thông	7.200 Lm	10.800 Lm	14.400 Lm
CRI (Chỉ số hoàn màu)	≥70		
Vật liệu đèn	Nhôm đúc, PC		
Góc pha	120°		
Nhiệt độ làm việc	Sạc: 0 °C ~ 50 °C / Xả: - 20 °C ~ 60 °C		
Chế độ làm việc	Tự động sáng/ Hẹn giờ/Cảm biến PIR		
Bảo quản	0°C~+45°C		
Tiêu chuẩn	IP66/IK08		
Kích thước đèn	640x400x138 mm	1051x400x138 mm	1246x400x138 mm
Kích thước thùng	750x480x245 mm	1160x480x245 mm	1355x480x245 mm

Bảo dưỡng vận hành:

-  Lắp đặt vui lòng tuân theo tờ hướng dẫn đi kèm.
-  Kiểm tra, vệ sinh đèn và tấm quang điện định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ± 5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.