

GELTA

Light for life

ĐÈN ĐƯỜNG SERIES SUB NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA

— GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG **O ĐỒNG** —



Điều khiển thông minh



Pin LifePO4



Tấm pin Mono



Quang thông 7.200 Lm



SÁNG ĐẾN 3 NGÀY MƯA

Kiểu dáng hiện đại

BẢO HÀNH

03







NĂM

PHỦ SÁNG
LÊN ĐẾN **400M²**



Hotline: 0938 6777 92

www.gelta.vn

-  **Pin LifePO4** cho thời gian sử dụng lâu, an toàn và ổn định hơn.
-  Bảng điều khiển năng lượng mặt trời silicon đơn tinh thể cho hiệu quả cao.
-  Thiết kế sản phẩm tiện dụng và đẹp mắt.
-  Điều khiển thông minh để hỗ trợ thời gian chiếu sáng lâu hơn.
-  Đèn báo pin hiển thị năng lượng rõ ràng.
-  Dễ dàng điều chỉnh cài đặt và bảo trì.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm	SUB - 15	SUB - 20	SUB - 30	SUB - 40
				
Công suất	15 W	20 W	30 W	40 W
Tấm quang điện	Mono 50 Wp	Mono 60 Wp	Mono 80 Wp	Mono 100 Wp
Pin lưu trữ	Lithium (LifePO4)/128 Wh	Lithium (LifePO4)/160 Wh	Lithium (LifePO4)/224 Wh	Lithium (LifePO4)/288 Wh
Quang thông	2.700 Lm	3.600 Lm	5.400 Lm	7.200 Lm
Chip Led	3030			
Tuổi thọ Led	50.000 giờ			
Thời gian sạc	5 - 6 giờ			
Thời gian sáng	7 - 9 giờ			
CCT (Nhiệt độ màu)	6000 K ± 500 K			
CRI (Chỉ số hoàn màu)	≥70			
Vật liệu đèn	Nhôm đúc, Kính cường lực			
Nhiệt độ làm việc	Sạc: 5°C ~ 50°C/Xả: - 10°C ~ 50°C			
Độ ẩm cho phép	10% ~ 95% RH			
Chế độ làm việc	12H đêm: 1H70% + 2H100% + sáng tối			
Bảo quản	0°C ~ +40°C			
Tiêu chuẩn	IP65/IK08			
Kích thước đèn	550 x 180 x 200 mm			
Chiều cao lắp đặt (m)	4 - 5	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Cân nặng đèn ± 1kg	4	5	7.5	10.5
Cân nặng tổng ± 1kg	5	6	8.5	11.8

Bảo dưỡng vận hành:

- Lắp đặt vui lòng tuân theo tờ hướng dẫn đi kèm.
- Kiểm tra, vệ sinh đèn và tấm quang điện định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ± 5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.