

# GELTA

Light for life

## ĐÈN LED PHA SERIES FUA

### NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA


— GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG **O ĐỒNG** —



Thiết kế chắc chắn



Chống nước IP65



Hiệu suất sáng cao



Quang thông lớn



SÁNG VƯỢT TRỘI

CHẤT LIỆU CAO CẤP

PHỦ SÁNG  
LÊN ĐẾN **350M<sup>2</sup>**

BẢO HÀNH

**03**

NĂM



Hotline: 0938 6777 92

[www.gelta.vn](http://www.gelta.vn)



- Điều khiển nhỏ gọn dễ dàng thao tác với nhiều chức năng.
- Quang thông lớn lên đến 5700Lm cho ánh sáng rộng.
- Thiết kế chắc chắn, dễ dàng lắp đặt.
- Phạm vi làm việc trong nhiệt độ từ **-20°C đến +45°C** phù hợp với mọi điều kiện thời tiết.
- Nhiệt độ màu 6000K cho ánh sáng rõ nét.
- Bảo hành 3 năm - Chính hãng bởi **GELTA**.

### Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm	FUA-100	FUA-200	FUA-300
Hình ảnh			
Model	100 W	200 W	300 W
Tấm quang điện	6V/30 Wp	12V/35 Wp	12V/40 Wp
Pin lưu trữ	Lithium (LifePO4)/76.8 Wh	Lithium (LifePO4)/96 Wh	Lithium (LifePO4)/115.2 Wh
Quang thông	2.200 Lm ±10%	4.800 Lm ±10%	5.700 Lm ±10%
Chip Led	2835		
Tuổi thọ Led	≥ 30.000 giờ		
Thời gian sạc	4 - 6 giờ		
Thời gian sáng	12 - 15 giờ		
CCT (Nhiệt độ màu)	6000 K		
CRI (Chỉ số hoàn màu)	≥70		
Vật liệu đèn	Nhôm đúc, Kính cường lực		
Góc pha	120°		
Nhiệt độ làm việc	Sạc: -0°C ~ 45°C/Xả: - 20°C ~ 45°C		
Độ ẩm cho phép	10 % ~ 90 % RH		
Chế độ làm việc	Tự động sáng/ Hẹn giờ/ Tùy chỉnh qua Remote		
Bảo quản	0°C~+40°C		
Tiêu chuẩn	IP65/IK08		
Kích thước đèn	282 x 321 x 41 mm	333 x 420 x 51 mm	385 x 470 x 51 mm

### Bảo dưỡng vận hành:

- ✓ Lắp đặt vui lòng tuân theo tờ hướng dẫn đi kèm.
- ✓ Kiểm tra, vệ sinh đèn và tấm quang điện định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

\*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ± 5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.