

GELTA

Light for life

ĐÈN LED PHA SERIES FZA

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA


— GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG **O ĐỒNG** —



Hiệu suất sáng cao



Tuổi thọ cao



Chip Led COB



Tấm pin Mono

ÁNH SÁNG TRUNG THỰC

PHỦ SÁNG
LÊN ĐẾN

320M²

BẢO HÀNH

02

NĂM




Hotline: 0938 6777 92

www.gelta.vn



- Điều khiển nhỏ gọn dễ dàng thao tác với nhiều chức năng.
- Tấm quang điện Mono và mạch điện điều khiển tiên tiến cho phép hiệu suất chuyển đổi điện năng cao.
- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Tuổi thọ cao nhờ các chip được gắn trực tiếp với mạch tản nhiệt, giúp thoát nhiệt nhanh.
- Chip Led COB cần ít năng lượng để phát sáng nhiều đi-ốt giúp tối ưu thời gian sáng.
- CCT 5700K cho ánh sáng trung thực, dễ chịu.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm	FZA-100	FZA-200	FZA-300
Hình ảnh			
Model	100 W	200 W	300 W
Tấm quang điện	Mono 30 Wp	Mono 35 Wp	Mono 40 Wp
Pin lưu trữ	Lithium (LifePO4)/80 Wh	Lithium (LifePO4)/96 Wh	Lithium (LifePO4)/112 Wh
Quang thông	3.200 Lm	4.100 Lm	4.600 Lm
Chip Led		2835	
Tuổi thọ Led		≥ 20.000 giờ	
Thời gian sạc		4 - 6 giờ	
Thời gian sáng		12 - 15 giờ	
CCT (Nhiệt độ màu)		5700 K	
CRI (Chỉ số hoàn màu)		≥ 70	
Vật liệu đèn		Nhôm đúc, Kính cường lực, PC	
Góc pha		120°	
Nhiệt độ làm việc		Sạc: 5°C ~ 50°C/Xả: - 10°C ~ 50°C	
Độ ẩm cho phép		10 % ~ 90 % RH	
Chế độ làm việc		Tự động sáng/ Hẹn giờ/ Tùy chỉnh qua Remote	
Bảo quản		0°C~+40°C	
Tiêu chuẩn		IP65/IK08	
Kích thước đèn	280 x 218 x 48 mm	336 x 256 x 48 mm	336 x 256 x 48 mm

Bảo dưỡng vận hành:

- ✓ Lắp đặt vui lòng tuân theo tờ hướng dẫn đi kèm.
- ✓ Kiểm tra, vệ sinh đèn và tấm quang điện định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ± 5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.