


# GELTA

Light for life

## ĐÈN LED PHA SERIES FZB

### NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA


— GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG **O ĐỒNG** —



Hiệu suất sáng cao



Tuổi thọ > 5 năm



Chip Led chống chói



Tấm pin Mono



**KHẢ NĂNG CHỐNG CHÓI**

**THIẾT KẾ TÍNH GỌN**

PHỦ SÁNG LÊN ĐẾN **300M<sup>2</sup>**







BẢO HÀNH  
**03**  
NĂM



Hotline: 0938 6777 92

www.gelta.vn





-  Tiêu chuẩn **ISO 9001:2015**.
-  Quang thông lên đến 3300Lm cho ánh sáng hoàn hảo vượt trội.
-  Điều khiển nhỏ gọn dễ dàng thao tác với nhiều chức năng.
-  Tấm quang điện Mono và mạch điện điều khiển tiên tiến cho phép hiệu suất chuyển đổi điện năng cao.
-  Đèn PC chống chói, nhiệt độ màu 5700K cho ánh sáng trung thực.
-  Bảo hành 3 năm - Chính hãng bởi **GELTA**.

**Thông số kỹ thuật:**

Mã sản phẩm	FZB-100	FZB-200	FZB-300
Hình ảnh			
Model	100 W	200 W	300 W
Tấm quang điện	Mono 20 Wp	Mono 25 Wp	Mono 30 Wp
Pin lưu trữ	Lithium (LifePO4)/64 Wh	Lithium (LifePO4)/80 Wh	Lithium (LifePO4)/96 Wh
Quang thông	2.200 Lm	2.800 Lm	3.300 Lm
Chip Led		3030	
Tuổi thọ Led		≥ 20.000 giờ	
Thời gian sạc		4 - 6 giờ	
Thời gian sáng		12 - 15 giờ	
CCT (Nhiệt độ màu)		5700 K	
CRI (Chỉ số hoàn màu)		≥70	
Vật liệu đèn		Nhôm đúc, Kính cường lực, PC	
Nhiệt độ làm việc		Sạc: 5°C ~ 50°C/Xả: - 10°C ~ 50°C	
Độ ẩm cho phép		10 % ~ 95 % RH	
Chế độ làm việc		Tự động sáng/ Hẹn giờ/ Tùy chỉnh qua Remote	
Bảo quản		0°C~+40°C	
Tiêu chuẩn		IP65/IK08	
Kích thước đèn	275 x 225 x 45 mm	275 x 225 x 45 mm	332 x 275 x 45 mm

**Bảo dưỡng vận hành:**

-  Lắp đặt vui lòng tuân theo tờ hướng dẫn đi kèm.
-  Kiểm tra, vệ sinh đèn và tấm quang điện định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

\*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ± 5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.