

GELTA

Light for life


ĐÈN TRANG TRÍ SERIES GDA-05

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA

— GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG **O ĐỒNG** —



Công nghệ ALS 2.3



Cảm biến chuyển động
Black PIR



Thiết kế độc đáo

ÁNH SÁNG PHÂN BỐ ĐỒNG ĐỀU







SÁNG ĐẾN 10 NGÀY

BẢO HÀNH
02
NĂM



Hotline: 0938 6777 92 www.gelta.vn





-  Với thiết kế hình dạng quả cầu giúp ánh sáng phân bố đồng đều và dịu hơn.
-  Nút điều khiển với 4 lựa chọn chế độ chiếu sáng, chuyển tiếp ánh sáng mượt mà không gây khó chịu.
-  Đèn thích hợp lắp đặt ở tất cả toà nhà.
-  Cảm biến chuyển động giúp dễ dàng phát hiện đối tượng.
-  **Công nghệ ALS 2.3** giúp kéo dài thời gian sáng hơn **10 ngày**.
-  Nhiệt độ từ **-20°C đến +60°C** phù hợp với mọi điều kiện thời tiết.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm	GDA - 05
Hình ảnh	
Tấm quang điện	Mono
Pin lưu trữ	Lithium (LifePO4) 3.7 V/7.4 Wh
Chip Led	2835
Tuổi thọ Led	20.000 giờ
Thời gian sạc	7 giờ
Thời gian sáng	> 10 ngày
CCT	4000 K
Quang thông	1.000 Lm
CRI	>70
Tiêu chuẩn	IP54
Vật liệu	ABS + PS
Góc pha	120°
Nhiệt độ sạc/xả	0~45°C / -20~60°C
Công nghệ	ALS 2.3
Chiều cao lắp đặt	2.5 m
Chế độ làm việc	Đèn báo sạc: Đèn báo màu đỏ nhấp nháy Đèn báo hoạt động: Đèn báo màu đỏ luôn sáng khi bật đèn và xả thải Chuyển đổi chế độ: M1: Flash 1 lần; M2: nhấp nháy 2 lần; M3: nhấp nháy 3 lần; M4: nhấp nháy 4 lần
Bảo quản	0°C~+40°C

Bảo dưỡng vận hành:

-  Lắp đặt vui lòng tuân theo tờ hướng dẫn đi kèm.
-  Kiểm tra, vệ sinh đèn và tấm quang điện định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ± 5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.